

Gemeente Gorssel.

Bouwaanvraag.



Bij deze bouwaanvraag worden in **drievoud** overgelegd de ter beoordeeling noodige teekeningen en eene beschrijving van het te maken werk in tweevoud.

5.1.2e

Gorssel, den 30 April 1930

5.1.2e

Ondergeteekend

namens zijn lastgever 5.1.2e

wonende
woonplaats kiesende

te

Gorssel

5.1.2e

No. 9325, ten

huize van , heeft de eer Uw

College, ingevolge art. 5, lid 1, onder a, der Woningwet te verzoeken om

vergunning tot het ^{bouwen}~~verbouwen~~ van een *schuur* op het hem toebehoorende

perceel kadastraal bekend Gemeente *Gorssel*, Sectie *E*.

No. *1555*, gelegen aan den *Sandweg* ^{straat}~~weg~~ 33

De Architect bedoeld in art. 2 der Bouwverordening zal zijn

5.1.2e

wonende te

Gorssel

De Aannemer of werkbaas bedoeld in art. 2 der Bouwverordening zal

zijn

5.1.2e

Timmerman

wonende te

Gorssel

Hetwelk doende, enz.

(Handteekening)

5.1.2e

Aan Heeren
Burgemeester en Wethouders
van

GORssel

ZIE OMMEZIJDE

Bij dit verzoek moeten in drievoud worden overgelegd de ter beoordeeling noodige plannen en teekeningen.

De terreintekening moet aangeven:

- a. de windstreken;
- b. de plaatselijke en kadastrale aanduiding van het bouwterrein en van de ligging van het op te richten gebouw;
- c. de aanduiding van de belendende perceelen en openbare wegen binnen een kring van 20 Meter, met opgave van straatnaam, wijkletter en huisnummer.

De teekeningen der plattegronden, gevels en lengte- en breedte-doorsneden moeten aangeven:

1. de oppervlakte van elke woning binnen de muren;
2. de hoogte van den vloer der benedenwoonvertrekken, de verdiepingen en van het dak;
3. het aantal vertrekken;
4. de afmetingen van alle vertrekken, trappen en portalen;
5. de afmetingen en de inrichting der privaten;
6. de afmetingen en de plaatsing van deuren en vensters;
7. de wijze der fundeering;
8. de dikte der muren;
9. de afmetingen en den onderlingen afstand der binten en verankeringen;
10. de constructie der bekapping;
11. de wijze van afvoer van rook, water, faecaliën, afval en vuil;
12. de wijze van luchtverversching;
13. de inrichting tot het verschaffen van drinkwater en hare ligging.

De teekeningen moeten duidelijk en zaakkundig in inkt, lichtdruk of photo-lithographie zijn uitgevoerd op eene schaal van ten minste:

- 1 à 1250 voor de terreintekening;
- 1 à 100 voor de overige teekeningen.

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het toepassen van eene kleinere schaal toe te staan of het toepassen van eene grootere schaal als nadere eisch te stellen.

Ingeval de aanvraag het geheel of voor een gedeelte vernieuwen van een gebouw betreft, moet uit de teekeningen de bestaande toestand zoowel

als de veranderingen, welke in dien toestand zullen worden aangebracht, duidelijk blijken.

Alle over te leggen bescheiden en teekeningen moeten door den aanvrager, zijn architect, aannemer of werkbaas ondertekend of gewaarmerkt zijn.

De Gemeentearchitect van Gorssel verklaart, na onderzoek der bij deze aanvraag overgelegde tekening en beschrijving, dat deze stukken alle voor een juiste beoordeeling noodige gegevens bevatten en dat de voorgenomen bouw (verbouwing) zal voldoen aan de eischen der Bouwverordening.

Gorssel, 30 April 1930.

5.1.2e

Bouwtoezicht Gorssel.

Bureau in het Gemeentehuis (boven).

Geopend elken Woensdag
van 10—12 uur.

BESCHRIJVING

5.1.2e

behoorende bij het verzoek van 5.1.2e d.d. 30 April 1930. aan Burgemeester en
Wethouders van Gorssel om vergunning tot het ~~bouwen~~
~~verbouwen~~ van *Scheur*
~~herbouwen~~

Bij **verbouwing** alleen invullen wat daarmee verband houdt.

1. Opgave van de belendingen.

2. Afstand van den voorgevel van het
gebouw tot de straatgrens en van de
zijgevels tot de perceelsscheidingen.

*De afstand van de voorgevel ongeveer
8.50 ell. verder van de afgrenzing de weg
dan de bestaande woning*

3. Diepte van vóór- en achterterrein.

4. De breedte en de juiste oppervlakte van
het terrein waarop gebouwd zal worden
en van de te bebouwen oppervlakte.

De te bebouwen oppervlakte 95.60 ell²

5. Opgave van de straat of den weg waaraan
de toegang tot het gebouw gelegen is.

Sandweg.

6. Wijze van drinkwatervoorziening.

7. Inrichting der rookgeleidingen en stook-
plaatsen.

volgens berekening

8. Het materiaal voor dakbedekking van
schuine en platte daken en goten.

*op de bekapping roode mulden pannen
plat dak en d. g. g. met mastiek
goten van stuk N^o 14*

9. De diepte van den aanleg der fundamente ten opzichte van den aangrenzenden buitengrond.	65 c.m. beneden peil 55 c.m. beneden de buitengrond
10. Steen en mortel voor de fundeeringen. " " " " het cementraam. " " " " de keldermuren. " " " " de buitenmuren. " " " " de binnenmuren. Dikte van de vloeren in kelders. Hoogte van het cementraam.	rood insperie van 1 portlandcement 1 schelpkalk van klinkers " " 1 portl. cement - - - 132 c.m. hard grauw. 1 portl. cement. 2 schelpkalk 72 c.m. rood + - - - " " " " 7 " 60 c.m. + peil
11. Materiaal en dikte van de vloeren en van het dakbeschot.	vloeren van beton behapping van sporen 5x10 c.m. latjes 2.2 x 4 1/2 c.m.
12. De wijze van rioleering naareen riool, zinkput of anderszins (op de teekening duidelijk aangeven met maten enz.)	volgens teekening.
13. Grootte lichtramen, alsmede oppervlakte en wijze van luchttoevoer in elk vertrek, gang, portaal of privaat.	keukenramen volgens teekening
14. Inrichting der privaten. Inhoud van den beerput. Materiaal voor de leidingen binnen- en buitenshuis, (afzonderlijk opgeven).	volgens teekening
15. Opgave van den termijn, binnen welken het gebouw vermoedelijk zal zijn voltooid.	15 Juni 1930
16. Verdere omschrijving. Toelichting voor eventueel gewenschte vrijstellingen.	
17. Opgave van de bouwkosten.	ongeveer 5.1.2e

Handtekening van den aanvrager:

5.1.2e

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4