



GEMEENTE GORSSSEL

VERGUNNING

archief

Burgemeester en wethouders van Gorssel;
beschikkende op een verzoek d.d. 15 juli 1983, ingekomen
3 augustus 1983, van 5.1.2e en 5.1.2e, p/a 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende, vergunning voor een pelsdierenfokkerij en pelserij
op het perceel, plaatselijk gemerkt Harfsensesteeg 5.1.2e, ka-
dastraal bekend gemeente Almen, sectie C, nr. 2911;

overwegende, dat de procedure overeenkomstig het bepaalde
in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
is uitgevoerd;

dat op 12 augustus 1983, onder nummer WABM 1869/83/ju/yy
over de onderhavige aanvraag is geadviseerd door de regiona-
le inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne,
welk advies vermeldt dat de onderhavige aanvraag geen aan-
leiding geeft tot bijzondere opmerkingen en dat in overweging
wordt gegeven aan de te verlenen vergunning voorwaarden te
verbinden welke voor een inrichting van onderhavige aard ge-
bruikelijk zijn;

dat tegen het verlenen van de gevraagde vergunning geen
schriftelijke bezwaren zijn ingediend;

dat op de openbare zitting als bedoeld in artikel 21, lid
3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zijn versche-
nen:

1. 5.1.2e, 5.1.2e te Harfsen;
2. 5.1.2e, 5.1.2e te Harfsen;
3. 5.1.2e, 5.1.2e te Harfsen en
4. 5.1.2e, 5.1.2e te Harfsen;

dat de bezwaren zich richten tegen stank ten gevolge van
de nog te bouwen pelserij en dat men vreest, dat er ook andere
pelsdieren zullen worden geslacht. Bovendien acht men het nood-
zakelijk, dat in verband met ontsiering van het landschap rond-
om de betonnen muur een groenblijvende beplanting wordt aange-
bracht. Tenslotte acht men het noodzakelijk, dat verwijdering
van de in de inrichting opgeslagen mest vaker dient te geschie-
den dan 1 x per drie maanden;

overwegende ten aanzien van de ingediende bezwaren;

dat aan de bezwaren met betrekking tot de te verwachten
stankoverlast ten gevolge van de nog te bouwen pelserij en de
ontsiering van het landschap door het stellen van voorwaarden
voldoende kan worden tegemoetgekomen;

dat bij besluit van 24 maart 1981 voor de onderhavige in-
richting een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend,
waarbij onder meer is bepaald dat onder de rennen gevallen
voedselresten en mest ten minste éénmaal per drie maanden
moet worden verwijderd en terstond buiten de inrichting worden
afgevoerd;

dat het thans in behandeling zijnde verzoek betrekking heeft
op een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, als
bedoeld in artikel 6a van de Hinderwet;

dat ingevolge artikel 6a, derde lid, van de Hinderwet een zodanige vergunning het in werking houden van de inrichting voor zover dit reeds door één of meerdere oude vergunningen was gedekt, niet onmogelijk mag maken of onnodig beperken;

dat een voorschrift, waarbij wordt bepaald, dat de aanwezige mest vaker dan éénmaal per drie maanden dient te worden verwijderd, zich derhalve niet met evengenoemd artikellid verdraagt;

dat het onderhavige bezwaar derhalve ongegrond dient te worden verklaard;

dat overeenkomstig het gestelde in artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne een ontwerp van de beschikking bekend is gemaakt en toegezonden naar aanvrager, de betrokken overheidsorganen, alsmede naar degenen, die tegen de aanvraag bezwaren hebben ingebracht;

dat de regionale inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne bij brief van 25 november 1983, nr. WABM 1809/83/ju/tvdb heeft medegedeeld, dat de hem toegezonden ontwerp-vergunning geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen;

dat tegen de ontwerp-beschikking bezwaren zijn ingediend door:

- | | | | | |
|----|--------|---|--------|---------------|
| 1. | 5.1.2e | , | 5.1.2e | te Harfsen; |
| 2. | 5.1.2e | , | 5.1.2e | te Harfsen; |
| 3. | 5.1.2e | , | 5.1.2e | te Harfsen en |
| 4. | 5.1.2e | , | 5.1.2e | te Harfsen; |

dat de bezwaren zich richten tegen:

1. voorschrift A-3, waarbij wordt voorgeschreven dat voedselresten en mest ten minste één maal per drie maanden moeten worden verwijderd. Bezwaarden achten een afvoer van één maal per maand noodzakelijk, om onnodige stankoverlast te voorkomen;
2. het niet voorschrijven, dat de afdaken boven de rennen ten minste 30 centimeter naar buiten steken, zodat druipwater niet in de mest kan geraken;
3. het niet opnemen van een voorschrift in de vergunning, dat in de pelserij alleen de nertsen mogen worden gepelst, die op het bedrijf zelf gefokt worden. Dit om te voorkomen dat dieren van elders worden aangevoerd om gepelst te worden aan de Harfsensesteeg 5.1.2e

dat tegen het opnemen van voorschriften, waarbij van de onder 2 en 3 genoemde bezwaren wordt tegemoet gekomen, geen bezwaren bestaan;

dat zij van mening blijven, dat ondanks de aangevoerde argumenten een voorschrift, waarbij wordt bepaald, dat de aanwezige mest en voedselresten vaker dan éénmaal per drie maanden dient te worden verwijderd, zich niet met het gestelde in artikel 6a, lid 3, van de Hinderwet, verdraagt;

dat voorschrift A-3 derhalve ongewijzigd dient te worden gehandhaafd;

overwegende voorts, dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder van andere aard voldoende kan worden ondervangen door de hierna te noemen voorschriften; gelet op de desbetreffende bepalingen van de Hinderwet en van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

besluiten:

aan de 5.1.2e en 5.1.2e, p/a 5.1.2e te 5.1.2e de gevraagde vergunning ingevolge de Hinderwet onder de op bijgaande staat vermelde voorschriften te verlenen.

Gorssel, 7 februari 1984.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

5.1.2e

burgemeester,

secretaris.

5.1.2e

Voorschriften behorende bij de vergunning voor een pelsdierenfokkerij en pelserij van de ^{5.1.2e} en ^{5.1.2e}, Harfsensesteeg ^{5.1.2e} t

A. Voorschriften voor wat betreft de pelsdierenfokkerij en pelserij

1. de rennen waarin de dieren verblijven, moeten zijn voorzien van een gaasbodem.
2. onder het gehele bodemoppervlak van de rennen moet een laag losgewoeld schoon zand, tenminste 10 cm dik, aanwezig zijn; deze zandlaag moet ten opzichte van het omringende maaiveld zodanig hoog zijn gelegen dat zich hierin geen water kan verzamelen.
3. onder de rennen gevallen voedselresten en mest moeten tenminste eenmaal per 3 maanden worden verwijderd en terstond buiten de inrichting worden afgevoerd dan wel tijdelijk worden geborgen en bewaard op een daartoe bestemde plaats; aldaar gestorte stoffen moeten steeds met een laag aarde of een zwart plastic folie zijn afgedekt.
4. Nertsenvoer mag, zover het niet op de dag van aanvoer aan de dieren worden verstrekt, uitsluitend worden bewaard in een gekoelde dan wel zwaar geïsoleerde en goed afgesloten ruimte.
5. Emballage van nertsenvoer mag uitsluitend worden gereinigd op een waterdichte vloer, vervaardigd van beton of metselwerk. Deze vloer dient te zijn voorzien van waterdichte opstaande randen van tenminste 10 cm hoog.
6. kadavers en afvalstoffen van dierlijke aard moeten onmiddellijk worden geborgen en mogen uitsluitend worden bewaard in alleen daarvoor bestemde metalen of kunststof vaten, voorzien van een goed sluitende deksel. Deze vaten moeten in zindelijke en goede staat van onderhoud verkeren en mogen uitsluitend worden bewaard op een koele plaats, buiten invloed van direct zonlicht.
7. het terrein waarop zich de nertsenhokken bevinden moet zijn omgeven door een omheining van betonpalen met een hoogte van tenminste 1,90 meter; de betonplaten dienen tenminste 20 cm te zijn ingegraven.
8. het voor het behandelen van pelzen gebruikte zaagsel moet minstens één keer per week, verpakt in goed gesloten verpakking, uit de inrichting worden afgevoerd.
9. op het terrein van de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand en mogen geen kadavers van dieren worden begraven.
10. zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.
11. de inrichting moet schoon worden gehouden en steeds in een goede staat van onderhoud verkeren.
12. de elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in de radio en/of televisieontvangst.

13. de geluidbelasting, afkomstig van de in de inrichting aanwezige machines, alsmede veroorzaakt door de werkzaamheden, mag gemeten en beoordeeld volgens I.S.O. Recommendation R 1996-1971, ter plaatse van een niet tot de inrichting behorende woning, niet hoger zijn dan:
45 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur
40 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur
35 dB (A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
14. de in de inrichting aanwezige machines moeten zijn opgesteld op doelmatige trillingisolatoren; er mag geen enkele starre verbinding aanwezig zijn tussen de machines enerzijds en enig vast onderdeel van het gebouw anderzijds.
15. in de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.
16. de emballage van de dierlijke afvalfen moet zijn geborgen in een gekoelde ruimte dan wel, na te zijn schoongemaakt met leidingwater in een gebouw zijn opgeslagen; onmiddellijk na het schoonmaken c.q. schrobben moet de vloer waarboven is geschrobt deugdelijk worden gereinigd.
Toelichting: indien de emballage wordt geschrobt, dient dit plaats te vinden op een waterdichte vloer, vervaardigd van beton of metselwerk, voorzien van waterdichte, opstaande randen van tenminste 10 cm hoog.
17. elke opslagruimte van de inrichting moet op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in een der wanden nabij de vloer en openingen in een tegenovergestelde wand nabij de afdekking; in deze openingen moet een rooster zijn aangebracht, waarvan de mazen niet groter zijn dan 1½ mm in het vierkant en waarvan het nuttig oppervlak ten minste 1/500 van de vloeroppervlakte bedraagt, met een minimum van 4 dm².
18. de goederen moeten zodanig in de inrichting worden opgeslagen dat de ventilatorroosters vrij blijven en in het midden over de gehele lengte of breedte van het gebouw een gangpad is vrijgehouden.
19. tijdens het droogproces moet de lucht uit de droogkast via een kanaal worden afgevoerd welke reikt tot tenminste 1 meter boven de hoogste daklijn van de inrichting.
20. op het terrein van de inrichting mogen:
 - a. geen afvalstoffen worden verbrand;
 - b. geen kadavers van dieren worden begraven; deze dienen in afwachting van de afvoer uit de inrichting in metalen of kunststofvaten en voorzien van een goedsluitend deksel, te worden bewaard; deze vaten moeten op een koele plaats, buiten invloed van direkt zonlicht, zijn opgesteld;
21. de betonplaten als bedoeld in voorschrift 7 dienen aan de buitenzijde zijn omgeven door een beplanting met een dichte ondergroei van groenblijvende struiken, een en ander volgens een door aanvraagster te maken en door burgemeester en wethouders goed te keuren beplantingsplan.

22. In de pelserij mogen alleen die nertsen worden gepelst, die in de inrichting Harfsensesteeg ^{5.1.2e} zelf gefokt worden.
23. De afdaken boven de rennen moeten ten minste 0,3 meter daarbuiten steken, zodat druipwater niet in de mest kan geraken.

B. Voorwaarden voor wat betreft de bovengrondse opslag van huisbrandolie.

1. in de tank mag slechts gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode Pensky-Martens bij 760 mm kwikdruk, hoger dan 55° C is gelegen.
2. de tank (horizontaal, ten hoogste 50 m³ inhoud en verticaal met bolle fronten, ten hoogste 30 m³ inhoud) moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalste staal, dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 37B, volgens Euronorm Eu 25-67 tabel 2; de dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 5 mm bedragen; de bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
3. de tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen, waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
4. de ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
5. de tank moet op ten minste 3 m van een gebouw of erfscheiding zijn geplaatst.
6. in elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiten zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de aansluiter is geopend, dan wel is gesloten.
7. het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direkt daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
8. de gehele installatie van de tanks en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen vóór het in gebruik nemen, ten overstaan van een daartoe aangewezen ambtenaar, door een beproeving moet worden aangetoond.
9. het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de tank gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
10. de tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
11. onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
12. de tank(s) moet(en) zijn omgeven door een oliedichte omwalling of muur en aangebracht op tenminste 1 meter afstand van de tank(s); deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.

Toelichting: door het aanbrengen van een omwalling of muur wordt bovendien voorkomen dat over een groter oppervlak bodemverontreiniging kan optreden of dat het produkt afvloeit in een riool of open water.

de hoogte van de omwalling of muur wordt bepaald door de opnamecapaciteit daarbinnen, welke bij

- a. één tank tenminste gelijk aan de tankinhoud moet zijn;
- b. meer dan één tank, gelijk moet zijn aan de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks. Indien een aarden omwalling wordt toegepast, moeten de hellingen van de wal ten hoogste 1 : 1 zijn.

Deze hellingen dienen door bijvoorbeeld de grasbesproeiing zodanig te zijn bekleed, dat ze te allen tijde hun vorm behouden.

13. de bodem binnen de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn.
14. het hemelwater moet uit de tankput worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling een afsluiter is aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend.
15. de doorvoer van leidingen door de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn; de leidingen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat bij een zetting van de tank geen beschadiging van de leidingen of de tank kan plaatsvinden; buiten de omwalling of muur moeten de leidingen tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.

HINDERWET

In viervoud overleggen bij het verzoek om vergunning

Nr.

NAUWKEURIGE BESCHRIJVING

behorende bij het verzoek van

15-04 19 83

ingediend door.

wonende te.

aan het adres.

om vergunning ingevolge de hinderwet

PLAATSAANDUIDING, DOEL EN OMVANG VAN DE INRICHTING

Plaatsaanduiding

Straat en nummer

Kadastraal bekend

Doel

Omvang

Almen
Harfensesteeg
gemeente Almen Sectie C

nr.

nr. 2911

De inrichting zal dienen voor Het fokken en houden van Rups.

1. De omvang van de inrichting bedraagt maximaal:
dienen het pels en (schachten) verwerken de huiden tot
makke kleding, het maken en repareren van machines, koeien en
te realiseren¹ reeds aanwezig² hokken

a. mestkalveren

staanplaatsen

b. meststieren

staanplaatsen

c. melkkoeien incl.
pinken en vaarzen

staanplaatsen

d. mestvarkens

ligplaatsen

e. drachtige fokzeugen

ligplaatsen

f. fokzeugen met biggen

ligplaatsen

g. mestkuikens

stuks

h. legkippen

stuks

i. nertsen

stuks

X 160 tot 400 fokzeugen en

X 50 fokzeugen het gehele jaar

X 3000 tot 4000 jongen van ± eind april tot

ca. half december en van 1/2 Dec tot eind maart ± 175 fokzeugen

2. De vloeibare mest wordt opgeslagen in

3. De opslagkelder voor vloeibare mest heeft een inhoud van m³/liter.

4. De vaste mest wordt opgeslagen onder de koeien en in mestopslag

5. In de opslagplaats voor vaste mest kan maximaal 16 m³ mest worden opgeslagen

6. a. De vaste mest wordt afgevoerd met Aanhanger of mestwagen (stroomer)

b. De vloeibare mest wordt afgevoerd met

7. a. de vaste mest wordt afgevoerd naar buiten inrichting voor bemesting

b. de vloeibare mest wordt afgevoerd naar tuinen en land.

¹ In te vullen bij oprichten, uitbreiden of wijzigen

² Ook in te vullen bij uitbreiden of wijzigen

8. a. De vaste mest wordt **+8** maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.
 b. De vloeibare mest wordt maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.
9. a. De afstand tussen de opslagplaats van vaste mest en de dichtstbijzijnde woning ¹ bedraagt circa **130** m.
 b. De afstand tussen de opslagplaats van vloeibare mest en de dichtstbijzijnde woning ¹ bedraagt circa m.
10. De afstand tussen de **sheds** ~~stallen~~ van de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd en de in 9 bedoelde woning bedraagt circa **100** m.

11? De in 9 bedoelde woning is:

X

- een burgerwoning
 een woning bij een bedrijf uit de agrarische sector **met in pandige veestallingen en woongedeelte**

12. De bedrijfsruimte/stallen worden geventileerd **(sheds) natuurlijke ventilatie rondom** de afvoeropening(en) bevind(en) zich m. boven (de nok van) het dak en circa m. boven de begane grond.

13. Van de ventilatoren bedraagt het vermogen en het toerental: **Mechanische ventilatie voor droogkasten huizen**

- | | |
|---------|-------------------|
| 1.5 pk | 1400-2000 omw/min |
| 0.5 pk | 1400-2000 omw/min |
| 0.25 pk | 1400-2000 omw/min |
| pk | omw/min |
| pk | omw/min |

14? In de inrichting is opslag van:

X

- propaan
 olie

15. De inhoud van de opslagtank

voor , op tekening aangegeven met , is m³
 voor , op tekening aangegeven met **1200 liter** , is m³

16? De opgeslagen olie is van de soort **H60 II**

X

- zware stookolie in tank(s)
 huisbrandolie in tank (s)

17. De olie wordt bovengronds/~~ondergronds~~ opgeslagen.

De olietank(s), op tekening aangegeven met **1** is (~~zijn~~) bovengronds geplaatst.

De olietank(s), op tekening aangegeven met is (zijn) ondergronds geplaatst.

¹ De eigen woning buiten beschouwing laten.

² Afkruisen wat van toepassing is.



A2/34

HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

stempel
datum van ontvangst



Burgemeester en wethouders

van de gemeente

datum: 15-04-'83

naam van verzoeker 5.1.2e

5.1.2e

gemeente/postcode

Eefde 211 GM (Gem. Gorssel)

☒ * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een nieuwe, de gehele hieronder omschreven inrichting omvatende, vergunning (art. 6a)¹

- ☐ oprichten en in werking hebben van
- ☐ uitbreiden of wijzigen van
- ☐ veranderen van de gebezigde werkwijzen in
- ☐ de hieronder omschreven inrichting
- ☐ de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van²

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van Gorssel d.d. -7 FEB. 1984

5.1.2e

aard van de inrichting³

Pelsdieren fokkerij en Pelsch
Het maken van Kooien, Hokken en Machines ten behoeve
van de Pelsdierenteelt

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd
straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging

Marfensesteeg
Almen

kadastrale ligging
gemeente

sectie

nummer(s)

Almen C 2911

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld⁴

Het fokken van pelsdieren, het opfokken van jonge pelsdieren tot pelsrijp, het pelszen van pelsdieren en bewerken der huiden tot een markt klaar product. Het maken van kooien, nachthokken en machines ten behoeve van de pelsdierenteelt en de reparatie ervan. Het bewaren van voeder in silo of vrieskist, koepluimte. Het bewaren van niet bewerkte huiden in diepvries of koeling. Het bewaren van Hoer, schoen, hout, ijzer, gaas, machine onderdelen en wat voorts voor meststoffen en kadavers, pelszen enz.

¹Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgave van de aan te wenden beweegkracht⁵

Elektrische motoren (machines algemeen)
Benzine motoren (voermachines enz.)
Dieselmotoren (tractoren)

nadere gegevens⁶ De inrichting wordt, qua opstallen, waarin de hertsen sheds zich bevinden, uitgebreid. Het aantal hertsen sheds wordt dien ten gevolge uitgebreid, terwijl het aantal fokteven niet vergroot wordt (minder diere n per kooi). De werkwijze wordt door de bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw beter gestructureerd maar niet wezenlijk veranderd. De aanvoer van voedsel, grondstoffen en materialen, geschiedt per auto of auto met aanhangen, buskauto of tractor met aanhangen. De afvoer van afvalstoffen, loodgas, zaagsel, mest en dergelijke per auto, aanhangen, tractor met aanhangen. Die van pakkedieren, kadavers en vet met speciale auto van het de studee bedrijf naar hun bedrijf, kadavers en vet worden in door hun ter beschikking gestelde vaten (tonnen) opgeslagen. Voor droogkasten en droogruimte wordt gebruik gemaakt van droge lucht uit vorkplaats en de wat vochtige lucht wordt naar buiten afgevoerd door middel van de kila teven. Het water dat gebruikt wordt voor reiniging van machines en andere bedrijfsmiddelen wordt afgevoerd naar zinkput.

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient nauwkeurige invulling ervan aanbeveling. Tekenning en beschrijving tezamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren. Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegzaam wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

5.1.2e

..... bijlagen

4279

HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

Niet invullen!

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

Bewijs van ontvangst (art. 7, lid 1, WABM)

Deze aanvraag is door ons ontvangen op

Burgemeester en wethouders,
Namens hen,

Burgemeester en wethouders

van de gemeente

datum

datum:

naam van verzoeker 5.1.2e

5.1.2e

gemeente/postcode

Eefde 4211 GH (Gem. Gousselt)

☒ verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een nieuwe, de gehele hieronder omschreven inrichting omvatende, vergunning (art. 6a)¹

- ☐ oprichten en in werking hebben van
- ☐ uitbreiden of wijzigen van
- ☐ veranderen van de gebezigde werkwijzen in
- ☐ de hieronder omschreven inrichting
- ☐ de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van²

aard van de inrichting³

Pelsdieren fokkerij en Pelsery
Het maken van Kooien Hokken en machines ten behoeve van de Pelsdieren teelt

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd
straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/
postcode

Harfense steeg
Almere

kadastrale ligging
gemeente

sectie

nummer(s)

Almere C 2901

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld⁴

Het fokken van pelsdieren, het opfokken van jonge pelsdieren teelepels, het pelszen van pelsdieren en bewerken der huiden tot een marktbare product Het maken van Kooien, nachthokken en machines ten behoeve van de pelsdierenteelt en de reparatie ervan. Het bewaren van voeder in silo of vrieskist, koelruimte. Het bewaren van niet bewerkte huiden in diepvries of koeling. Het bewaren van Hout, stro, zaagsel hout, ijzer gaas, machine onderdelen en wat voorts voor bedrijf benodigd + gebruik opslag en afvoer van meststoffen en kadaverts, pels en enz.

¹ Aankruisen wat van toepassing is

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht⁵

Elektro motoren (machines algemeen)
Benzine motoren (voermachine enz.)
Diesel motoren (tractoren)

nadere gegevens⁶ De inrichting wordt qua, opstaliken, waarin de
nietsheds zich bevinden, uitgebreid. Het aantal
nietsheds wordt dien ten gevolge uitgebreid, terwijl
het aantal fokteven niet verhoogt wordt (minder
dieren per kooi. De werkwijze wordt door de bouw
van het nieuwe bedrijfsgebouw beter gestructureerd
maar niet wezenlijk veranderd
te aanvoer van voedsel, grondstoffen en materialen,
geschied. per auto of auto met aanhangen, bulkauto of
tractoren met aanhangen.
te aanvoer van afvalstoffen (oud gaas, zaagsel, mest en dergelijke)
per auto, aanhangen, tractoren met aanhangen. Die van pelsdieren
kadavers en vet, met speciale auto van het destructie
bedrijf naar hun bedrijf. Kadavers en vet worden in door hun
ter beschikking gestelde vaten (tonnen) opgeslagen.
Voordroogkasten en droogruimte wordt gebruik gemaakt
van droge lucht uit werkplaatsen en de wat vochtige lucht
wordt naar buiten afgevoerd door middel van ventila-
toren. Het water dat gebruikt wordt voor reiniging van
machines en andere bedrijfsmiddelen wordt afge-
voerd naar zinkput.

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergun-
ningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

5.1.2e

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan
1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de
inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toe-
gestaan dat met een kleinere schaal genoegzaam wordt genomen (art. 2, lid 4,
Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

..... bijlagen

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14