

WET MILIEUBEHEER BESLUIT

Gemeente
LOCHEM

Datum
9 september 1997

Kenmerk
97.07

Naam verzoeker : 5.1.2e
Straat en huisnummer: Vordenseweg 5.1.2a
Gemeente/postcode : 7244 PS BARCHEM

Betreft verzoek om vergunning tot:
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een pelsdierenfokkerij (nertsen) middels een huisvestingssysteem op basis van groen labelstal BB 94.02.013 met dagontmesting met afvoer naar afgedekte mestsilos.

Datum verzoek:
15 april 1997

Adres van de inrichting:
Vordenseweg 5.1.2a, te Barchem

Kadastraal gemeente:	sectie:	nummer(s):
Laren	H	3504

Besluit:

1. de bezwaren van Vereniging Milieu Offensief zijn ongegrond verklaard;
2. aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning te verlenen met bijgaande motivering en onder aangehechte en gewaarmerkte voorschriften overeenkomstig de tekening.

Voor nadere inlichtingen:
Afdeling Bouwen en Milieu

telefoonnummer:

5.1.2e

Motivering van het besluit

Naar aanleiding van de vergunningaanvraag op grond van de Wet milieubeheer voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een pelsdierenfokkerij (nertsen) gelegen aan de Vordenseweg 1, kadastraal bekend gemeente Laren, sectie H, nummer 3504, overwegen wij het volgende:

Op 15 april 1997 werd door 5.1.2e bijgevoegd verzoek ingediend om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een pelsdierenfokkerij aan de Vordenseweg 1 te Barchem.

Het verzoek om vergunning omvat een aanvraagformulier, een plattegrond en een situatietekening. Hiermee zijn voldoende gegevens verstrekt om een goede beoordeling van de aanvraag mogelijk te maken.

Voor deze inrichting werd op 4 september 1991 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning verleend met een veebezetting van 8 ganzen, 15 jonge ganzen, 1250 fokteven (nertsen), 313 reuen en 7000 pups met open mestopslag onder de kooi, overeenkomend met een minimale afstand (in agrarisch gebied) van 125 meter tot de dichtstbijzijnde agrarische woning en 150 meter tot de dichtstbijzijnde burgerwoning.

Wij hebben de aanvraag in procedure genomen conform afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en beoordeeld volgens de toetsingscriteria uit de Wet milieubeheer.

De inrichting behoort tot de categorie 8.1 onder a van de in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer aangewezen categorieën, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.

De inrichting valt niet onder een categorie die bij een Algemene Maatregel van Bestuur krachtens artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is aangewezen en is daarom vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer.

Het verzoek betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een pelsdierenfokkerij met een totale veebezetting van 8 ganzen, 15 jonge ganzen, 2500 fokteven, 625 reuen en 14000 pups met dagontmesting met afvoer naar een afgedekte mestsilo overeenkomend met een minimale afstand (in agrarisch gebied) van 100 meter tot de dichtstbijzijnde agrarische woning en 100 meter tot een enkele burgerwoning in een meer agrarische omgeving.

In de omgeving van het bedrijf zijn geen ontwikkelingen te verwachten die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

De aanvraag is getoetst aan de criteria die zijn gesteld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer.

De inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en het ontwerp-besluit. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Het verzoek, het ontwerp-besluit, de daaraan verbonden voorschriften en de daarbij behorende stukken hebben vanaf 22 mei 1997 gedurende vier weken ter inzage gelegen.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3.25 van de Algemene Wet Bestuursrecht, van gedachten te wisselen over het ontwerp van het besluit.

Naar aanleiding van de ter inzage gelegde stukken zijn bedenkingen binnengekomen van:

- Ver. Milieu Offensief, p/a 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Enschede, ingediend per fax op 19 juni 1997 en per post op 20 juni 1997.

De bedenkingen zijn binnen de gestelde termijn ingediend en ontvankelijk bevonden.

De bedenkingen van Ver. Milieu Offensief zijn op grond van het Verdrag van Maastricht en het Securitel-arrest met de daaraan verbonden gevolgen, gericht tegen:

- a. de toename van de ammoniakdepositie c.q. een onvoldoende afname daarvan door toepassing van Groen Labelaccomodatie;
- b. een toename van de stank op een burgerwoning in het buitengebied plaatsvindt door de voorgenomen uitbreiding;
- c. dat door een toenemend aantal dieren een toename van geluidsoverlast zal plaatsvinden op de burgerwoningen, zodanig dat de aangegeven geluidslimieten zullen worden overschreden;
- d. dat in het ontwerp-besluit een aantal verwijzingen onjuist zijn of ontbreken, met name de verwijzingen met betrekking tot NEN-normen, publicatiebladen van de Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, CPR-richtlijnen, en dergelijke;
- e. dat in de motivering van de beschikking niet duidelijk is hoe de afweging inzake de belasting van het milieu die de inrichting veroorzaakt of kan veroorzaken op het gebied van een zuinig gebruik van energie, grondstoffen en afvalstoffenpreventie heeft plaatsgevonden;
- f. dat de aanvraag niet voldoet aan het gestelde in artikel 5.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit zodat de aanvraag niet in behandeling had mogen worden genomen, omdat:
 1. het aanvraag-formulier onvolledig is;
 2. het onduidelijk is waar het afvalwater naar toe gaat;
 3. de akoestische situatie niet te achterhalen is;
 4. het niet duidelijk is of een luchtcompressor aanwezig is;
- g. dat het ontwerp-besluit onvoldoende ingaat op de aspecten zuinig gebruik van energie en grondstoffen, afvalstoffenpreventie en opleiding en vakkennis van personen, zoals in de Wet milieubeheer is omschreven;
- h. dat de onderstaande voorschriften toegevoegd dienen te worden aan het besluit:

1. de verlichting van de inrichting dient te voldoen aan de normen van de STIMEV- en STIMOV-regelingen;
 2. de electromotoren dienen te zijn geschakeld overeenkomstig de STIMAD-regeling;
 3. van het grondstoffen-, water- en energiegebruik dient wekelijks een registratie te worden bijgehouden;
- i. dat, gelet op het aantal onjuistheden in het ontwerp-besluit, het besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid en zonder een deugdelijke motivering tot stand is gekomen waardoor het (ontwerp)besluit in strijd met artikel 3:2 en 4:16 van de Algemene wet bestuursrecht tot stand is gekomen;
 - j. dat indien een bovengrondse brandstoftank aanwezig is deze dient te voldoen aan de nieuwste CPR-eisen;
 - k. dat de voorschriften ten aanzien van de nazorg toegevoegd dienen te worden (maatregelen bij beëindiging van het bedrijf) en dat als voorschrift moet worden opgenomen dat een ieder die in de inrichting werkzaam is, de cursus bedrijfsinterne milieuzorg in de veehouderij van het AOC dient te hebben gevolgd;
 - l. uit de aanvraag c.q. het ontwerpbesluit blijkt dat opslag van mest en vermoedelijk opslag van bestrijdingsmiddelen, dieselolie, afgewerkte olie e.d. plaatsvindt. Gelet op de conclusies van het rapport 'Effecten van bestaande mestopslagen op de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden' van het IPO, dient, met name bij vervangende nieuwbouw, een nulsituatie-onderzoek naar de bodem opgenomen te worden in de voorschriften.
 - m. dat er geen verplichting in de vergunning is vastgelegd van het doen van een nulsituatie-onderzoek.

Met betrekking tot de bescherming van het milieu en het voorkomen of beperken van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu wordt het volgende opgemerkt.

Met betrekking tot het stellen van geluidnormen is rekening gehouden met het gestelde in de circulaire Industrielawaai.

Naar aanleiding van de ingekomen bedenkingen wordt ten eerste opgemerkt dat uit de publicatie "Nationale hersteloperatie Securitel", Staatscourant d.d. 21 juli 1997, blijkt dat deze geen gevolgen heeft voor de Interimwet Ammoniak en Veehouderij.

Tevens wordt opgemerkt dat de Europese verdragen en wetgeving, waaronder het Verdrag van Maastricht, geen rechtstreekse werking hebben. Het daarin vastgelegd beleid is uitgewerkt in nationale wetgeving. In Nederland is dit onder meer gebeurd in de Wet milieubeheer en overige wetten die betrekking hebben op agrarische inrichtingen. Verder wordt het volgende opgemerkt:

ad a.

De aanvraag is getoetst overeenkomstig artikel 5 van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij. In de nieuwe situatie is de depositie lager dan in de oude situatie (emissiereductie van 25%).

De Europese verdragen en wetgeving, waaronder het Verdrag van Maastricht, hebben geen rechtstreekse werking. Het daarin vastgelegd beleid zal dus moeten worden uitgewerkt in nationale wetgeving. In Nederland is dit gebeurd in de Wet milieubeheer en overige wetten die betrekking

hebben op agrarische inrichtingen (waaronder de Interimwet). Het bezwaar is niet gegrond.

ad b.

Door toepassing van Groen Labelstallen (BB 94.02.013) voor de huisvesting van de nertsen treedt er een vermindering op van de stankhinder ten opzichte van de voorliggende, vergunde, situatie. De in de aanvraag genoemde aantallen nertsen in Groen Labelstal komt overeen met een minimale vereiste afstand ten opzichte van derden van 100 meter, terwijl in de vergunde situatie er een minimale afstand dient te worden aangehouden van 125 meter tot de dichtstbijzijnde agrarische woning en 150 meter tot de dichtstbijzijnde burgerwoning. De dichtstbijzijnde woning (enkele burgerwoning in een overigens agrarisch gebied), welke te beschouwen is als een categorie IV-object ligt op een afstand van 118 meter. De nieuwe aanvraag voldoet derhalve aan de afstandscriteria uit de richtlijn "Veehouderij en stankhinder". Het bezwaar is niet gegrond.

ad c.

Omtrent de geluidsproductie van binnen de inrichting te houden dieren is geen nadere bepaling aanwezig in de Wet milieubeheer. Het bezwaar is derhalve niet gegrond.

ad d.

De in het ontwerp-besluit eventuele aanwezige foutieve verwijzingen zijn in het besluit gewijzigd. De bedenking geeft geen reden tot wijziging van het ontwerp-besluit. Het bezwaar is derhalve niet gegrond.

ad e.

In de considerans wordt verwezen naar artikel 8.8 van de Wet milieubeheer. Verder zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot een zuinig gebruik van energie en grondstoffen en met betrekking tot afvalpreventie. Het bezwaar is niet gegrond.

ad f.

De aanvraag, alsmede het aanvraagformulier, bevat voldoende gegevens, conform artikel 5.1 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit milieubeheer, om op basis hiervan de belangen zorgvuldig af te wegen. Het bezwaar is derhalve niet gegrond.

ad g.

Ten aanzien van zuinig gebruik van energie en grondstoffen en afvalstoffenpreventie wordt verwezen naar ad e.

Ten aanzien van het bezwaar van opleiding en vakkennis, zoals in de Wet milieubeheer is omschreven, is onvoldoende gemotiveerd en derhalve niet gegrond.

ad h.

Genoemde regelingen zijn subsidieregelingen voor de stimulatie van milieu-bewust omgaan met energie. De genoemde normen in deze regelingen bezitten geen wettelijk of verplicht karakter.

In het verlengde van bovenstaande zijn wel voorschriften opgenomen ten aanzien van de registratieplicht van het energie- en grondstoffenverbruik (voorschriften 9.2 en 10.3). Het bezwaar is niet gegrond.

ad i.

Bij de voorbereiding van het besluit is de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Tevens berust de motivering van het ontwerp van het besluit op een deugdelijke motivering. De verweten gemaakte fouten spelen geen belangrijke rol bij de afwegingen en besluitvorming. Derhalve is het bezwaar niet gegrond.

ad j.

De gestelde voorschriften ten aanzien van bovengrondse opslag van olie zijn conform de laatste CPR-eisen. Het bezwaar is derhalve niet gegrond.

ad k.

Er vinden geen activiteiten plaats waarvoor specifieke 'nazorg voorschriften' opgenomen dienen te worden.

In de voorschriften is opgenomen dat ten minste één verantwoordelijk persoon aanwezig moet zijn, die terzake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen en bekend is met de voorschriften van de milieuvergunning.

Tevens past het voorschrijven van een bepaalde cursus, gegeven door een bepaalde organisatie niet binnen een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Het bezwaar is derhalve niet gegrond.

ad l.

Uit de aanvraag blijkt duidelijk dat er geen opslag plaatsvindt van vaste mest, bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke stoffen. Tevens blijkt duidelijk uit de aanvraag dat de opslag van dieselolie, drijfmest en chemische afvalstoffen op een dusdanig manier plaatsvindt dat er geen sprake is van bodembedreigende activiteiten, zodat een zgn. nulsituatie-onderzoek niet noodzakelijk is. Derhalve is het bezwaar niet gegrond.

ad m.

Gelet op de binnen de inrichting te bewaren stoffen en de daarin plaatsvindende activiteiten hebben wij op voorhand geen voorschrift opgenomen tot het laten uitvoeren van een nulsituatie-onderzoek. Daarbij is mede leidraad geweest de VNG-circulaire "Bedrijven en milieuzonering" waarin mogelijk bodembedreigende activiteiten zijn aangegeven. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een codering 0 t/m 3, waarbij 0 geen en 3 ernstige bedreigende handelingen oplevert. Pelsdierfokkerijen hebben in de circulaire een waardering van 1 gekregen, zijnde een nauwelijks bedreigende activiteit. Daarnaast voorzien de bij de vergunning behorende voorschriften, voor de binnen de inrichting plaatsvindende reguliere activiteiten, in voldoende mate op de bescherming van de bodem. Daarbij wordt verwezen naar de uitspraak van de Raad van State onder nr. E03.95.0821. Het bezwaar is niet gegrond.

De inrichting voldoet aan de afstandscriteria uit de richtlijn "Veehouderij en stankhinder". Op een afstand van 118 meter ligt de burgerwoning Zwarteweg 1. Het betreft hier een enkele burgerwoning in een overwegend agrarisch gebied. Dit betekent dat deze verspreid liggende woning als categorie IV-object wordt beoordeeld. Bij pelsdieren met een bedrijfsomvang van 1500-3000 ouderdieren bij nertsen in groen labelstallen dient een minimale afstand tot een categorie IV-object van 100 meter te worden aangehouden.

Bij de beoordeling van een verzoek dient ook gekeken te worden naar de eventuele aantasting van de ecologische waarden door een inrichting. Op grond van de Interimwet ammoniak en veehouderij is op een bos, natuurterrein of landschapselement dat door zijn omvang en ecologische waarden bescherming behoeft, als gevolg van uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven (bedrijven die reeds over een geldige vergunning beschikken), een totale ammoniakdepositie veroorzaakt door de inrichting aanvaardbaar tot 15 mol potentieel zuur per ha per jaar.

In de buurt van de onderhavige inrichting ligt op ca. 50 meter in zuidelijke richting een te beschermen bos.

De achtergronddepositie ter plaatse van de inrichting bedraagt ca. 2510 mol potentieel zuur/ha/jaar.

Door de veebezetting volgens het verzoek bedraagt de ammoniakemissie van de inrichting 625 kg/jaar, hetgeen een zuurdepositie op het bos van 1481,3 mol potentieel zuur/ha/jaar tot gevolg heeft. Dit is meer dan op grond van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij is toegestaan.

Omdat reeds vergunning is verleend, behoudt de aanvrager rechten op grond van zijn vigerende vergunning. Uitbreiding is echter niet toegestaan.

In het onderhavig geval is reeds vergunning verleend voor een ammoniakemissie van 725 kg/jaar, hetgeen een zuurdepositie op het bos van 1718,3 mol potentieel zuur/ha/jaar tot gevolg heeft.

Het thans voorliggend verzoek betekent ten opzichte daarvan geen toename van de zuurdepositie, zodat de gevraagde vergunning aan de Interimwet Ammoniak en Veehouderij voldoet.

Gelet op het voldoen aan de Interimwet ammoniak en veehouderij en de richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 is geen cumulatieve stankhinder, volgens de brochure "Lucht 46", te verwachten.

Op het definitief in de bodem brengen van vloeistoffen is het Lozingenbesluit bodembescherming (Stb. 1995, 39) van toepassing.

In het geldende milieubeleidsplan van de gemeente Lochem, vastgesteld door de raad op 27 april 1992, zijn geen nadere eisen opgenomen.

Redelijkerwijs valt te verwachten dat aan de voorschriften die voortvloeien uit bovenvermelde circulaire, richtlijnen en dergelijke kan worden voldaan.

Verder zijn er geen richtwaarden, grenswaarden, regels en aanwijzingen zoals bedoeld in de artikelen 8.8 en 8.9 van de Wet milieubeheer, voor zover ons bekend, van toepassing.

Gelet op het vorenstaande komen wij tot de slotsom dat de door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevolgen voor het milieu zodanig zijn, dat de gevraagde vergunning kan worden verleend als hieraan in het belang van het beschermen van het milieu voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften hebben ten doel, gelet op artikel 8.11 van de Wet milieubeheer, nadelige gevolgen van de inrichting op het milieu te

voorkomen dan wel de grootst mogelijke bescherming tegen die gevolgen te bieden als voorkomen niet (geheel) mogelijk is.

Op grond van de bovenstaande overwegingen hebben wij besloten:

1. De bedenkingen van de Vereniging Milieu Offensief uit Enschede ongegrond te verklaren.
2. De gevraagde vergunning voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een pelsdierenfokkerij (nertsen) middels een huisvestingssysteem op basis van groen labelstal BB 94.02.013 met dagontmesting met afvoer naar afgedekte meststalo te verlenen onder aangehechte en gewaarmerkte voorschriften overeenkomstig de tekening.

De aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn vermeld in de bijlage bij dit besluit. Tevens maken de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden in het geheel deel uit van de vergunning.

Wij wijzen erop dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt dat hiermee is voldaan aan bepalingen die in andere wetten, verordeningen en dergelijke zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Lochem, 9 september 1997

Burgemeester en wethouders van Lochem,

5.1.2e

wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu

Beroep

Gedurende 6 weken vanaf de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, kan, overeenkomstig artikel 20.3 Wet milieubeheer, een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen 6 weken worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Behoort bij de op

09 SEP. 1997

verleende milieuverg. nr.

97.07

VOORSCHRIFTEN

behorende bij het besluit


betreffende

5.1.2e

gelegen aan

Vordenseweg
7244 PS Barchem

5.1.2e



Behoort bij de op

09 SEP. 1997

verleende milieuverg. nr.

97.07

INHOUDSOPGAVE

BEGRIPPENLIJST	1
1 ALGEMEEN	5
Elektrische installatie	6
Ongewone voorvallen	6
2 GELUID	7
3 BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING	8
4 AFVALSTOFFEN	9
5 BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING	11
Bodembeschermende voorzieningen	11
Wasplaats	12
6 AFVALWATER	13
Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven	14
7 HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST	15
Opslag van voer	15
Luchtverontreiniging en stankhinder	16
Mest, algemeen	16
Opslag van vaste mest op een mestplaat	16
Mestsilo	16
8 GASGESTOOKTE HEATER	19
9 MILIEUZORG	20
Besparing van grondstoffen en afvalstoffen	20
Milieulogboek	20
10 ENERGIE-EFFICIENCY	21
Registratie van het energieverbruik	21
Verlichting	21

BEGRIPPENLIJST

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFGEWERKTE OLIE

Smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd. Afgewerkte olie moet worden beschouwd als een gevaarlijke afvalstof (afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daarvan worden niet beschouwd als afgewerkte olie, wel als gevaarlijke afvalstof).

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich -met het oog op de verwijdering daarvan- ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BAGA

Het "Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen" (Staatsblad 1993, nr 617), houdende regels met betrekking tot de aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen.

BEDRIJFSAFVALWATER

Afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

BEDRIJFSRIOLERING

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEVOEGD GEZAG

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem.

DIN

Een door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) uitgegeven publikatie.

DIN ISO 3310-1

Een door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) uitgegeven publikatie met de titel Analysensiebe; Anforderungen und Prüfungen; Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe (1990).

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL

Toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen" (Staatsblad 1986, nr 553).

DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

EMBALLAGE

Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen en vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten en kunststof drums tot 300 l, papieren en kunststof zakken en laadketels.

ENERGIENED

De vereniging van gasbedrijven, het VEEN en VESTIN zijn in 1992 samengegaan onder de nieuwe naam EnergieNed.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (L_{Aeq})

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.

FOLIE

Folie dat is vervaardigd van al dan niet versterkte kunststof, rubber of versterkte bitumen.

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Gebouwen of objecten die aangewezen zijn bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Staatsblad 1982, nr 465), zie ook gevoelige objecten.

GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING

Een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

In het "Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen" (Staatsblad 1993, nr 617) als zodanig aangewezen afvalstoffen (de categorie gevaarlijke afvalstoffen omvat onder meer de afvalstoffen die voor 1 januari 1994 als chemische afvalstoffen werden aangeduid).

GEVOELIG OBJECT (BIJ DE TOEPASSING VAN VEEHOUDERIJRICHTLIJNEN)

- woning van derden;
- ziekenhuis;
- sanatorium;
- internaat;
- bungalowpark;
- camping;
- zwembaden, etc.

HUISHOUELIJK AFVALWATER

Afvalwater afkomstig uit particuliere huishoudens.

LEKBAKCONSTRUCTIE

Een vloestofdichte vloer die tezamen met aanwezige drempels en muren een vloestofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloestofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof-materiaal. De lekbakconstructie moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloestofdruk, alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en een inhoud hebben ten minste gelijk aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen, tenzij in het desbetreffende voorschrift anders is aangegeven. De lekbakconstructie moet inpandig zijn, dan wel in de open lucht voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater.

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L_{MAX})

Het maximale geluidsniveau als gevolg van kortstondige verhogingen gemeten in de meterstand 'F' (fast), als gevolg van de in de inrichting verrichtte werkzaamheden.

MESTBASSIN

Een reservoir voor de opslag van dunne mest dat niet is gelegen onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

MESTKELDER

Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de opslag van dunne mest.

MESTPLAAT

Opslagplaats van vaste mest buiten de stal.

MESTSILO

Een bassin, niet zijnde een foliebassin.

NEN-EN

NEN

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN-EN 671-1

Vaste brandblusinstallaties -Slangsystemen- deel 1: vaste slanghaspels met vormvaste slang (1995)

NEN 1010

De Nederlandse norm NEN 1010, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".

NEN 1078

De Nederlandse norm NEN 1078, getiteld: "Voorschriften voor aardgasinstallaties: Deel 1: Algemeen" (GAVO 1987).

NEN 2559

De Nederlandse norm NEN 2559, getiteld: "Controle en onderhoud van draagbare blustoestellen".

ONBRANDBAAR

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

OPENBAAR RIOOL

Gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

REFERENTIE(GELUIDS)NIVEAU

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaald overeenkomstig het "Besluit bepaling referentieniveau-periode" (Staatscourant 1982, nr. 162);

- a. het geluidniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95 % van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende equivalente geluidniveau (L_{Aeq}), veroorzaakt door wegverkeersbronnen, minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

REFERENTIEPERIODE

Het tijdsbestek, waarbinnen een mestbassin of folieconstructie moet blijven voldoen aan de in de BRM gestelde eisen.

RIOLERING

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

VASTE MEST

Dierlijke mest die niet verpompbaar is.

WERK

Vast aanwezige voorziening, waarmee stoffen direct of indirect in de riolering kunnen worden gebracht.

WET BODEMBESCHERMING

Wet van 3 juli 1986 (Staatsblad 1986, 374) houdende regelen inzake bescherming van de bodem zoals laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 10 mei 1994 (Staatsblad 1994, nummers 331 en 332)

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, een NVN, P-bladen, CP-bladen, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm die bij de aanleg en/of installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen

CPR-, CP- en P-bladen zijn te verkrijgen bij: SDU Uitgeverij Plantijnstraat, Afdeling Verkoop Arbeidsinspectie, K 2301, Postbus 20014, 2500 EA te Den Haag, tel. 070-3789880.

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5959, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390.

Gebruikte eenheden

Afkorting	Eenheid	Afkorting	Eenheid
mm	millimeter	l	liter
cm	centimeter	mg	milligram
m	meter	g	gram
m ²	vierkante meter	kg	kilogram
m ³	kubieke meter	s	seconde
m ₀ ³	standaard kubieke meter	min	minuut
dB(A)	decibel A gewogen	°C	graden Celsius
kPa	kilo pascal	kW	kilo watt
"	inch	kWh	kilo watt uur

1 ALGEMEEN

- 1.1 Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende tekeningen en overige bijlagen maken deel uit van de vergunning.
- 1.2 Deze vergunning heeft alleen betrekking op die productieprocessen, installaties, machines en werkwijzen welke zijn genoemd in de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag. Productieprocessen, het gebruik van machines en/of het bezigen van een werkwijze welke niet zijn genoemd in de vergunningaanvraag zijn niet toegestaan.
- 1.3 Degene die de inrichting drijft is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de inrichting te voorkomen of te beperken.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht in de inrichting werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 1.5 De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.6 Het is verboden:
 - a in de inrichting benzine of andere vloeistoffen met een vlam-punt lager dan 21°C voor reinigingsdoeleinden te gebruiken;
 - b milieubelastende stoffen op het open terrein te laten uitvloeien;
 - c oliën, vetten, modder e.d. van de vloer van de werkruimtes naar buiten te vegen of te schrobben.
- 1.7 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.8 Op de opslag van bestrijdingsmiddelen zijn de artikelen 8 tot en met 12 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, nr 328) van toepassing.
- 1.9 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting alsmede de uit te voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
- 1.10 Tijdens het bevoorraden van de inrichting en tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting moet de openbare weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden. De belendende percelen moeten te allen tijde bereikbaar zijn.
- 1.11 De gebouwen van de inrichting en de apparaten, machines, installaties en opslagvoorzieningen, inclusief afvalcontainers die op het buitenterrein zijn opgesteld respectievelijk gelegen, moeten buiten werktijd deugdelijk zijn afgesloten.

Elektrische installatie

- 1.12 De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010.
- 1.13 De elektrische installatie mag geen storing in de radio-, televisieontvangst en/of telecommunicatie-apparatuur veroorzaken.

Ongewone voorvallen

- 1.14 Ten aanzien van ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. Hieronder zijn als toelichting de relevante artikelen uit de Wet milieubeheer weergegeven;

TOELICHTING:

Artikel 17.1

Indien zich in de inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet degene die de inrichting drijft onmiddellijk die maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor zover de gevolgen van die gebeurtenis niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

Artikel 17.2

Indien zich een ongewoon voorval zoals bedoeld in het vorige artikel voordoet of heeft voorgedaan, moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten tevens gegevens worden verstrekt die betrekking hebben op:

- a de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- b de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
- c andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen;
- d de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- e de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

2 GELUID

- 2.1 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, alsmede op enig punt 50 m vanaf de erfgrans van de inrichting, niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 2.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1 mogen de maximale geluidsniveaus (L_{max}), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de in voorschrift 2.1 genoemde immissiepunten, niet groter zijn dan:
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 2.3 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus die zijn gesteld voor de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
- 2.4 De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.1 en 2.2 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01", maart 1981. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
- 2.5 Onverminderd het gestelde in de voorschriften 2.1 en 2.2 mogen radio's en andere geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's, buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
- 2.6 Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's of van tankwagens voor gier of dunne mest is verboden tussen 20.00 en 07.00 uur.

3 BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

- 3.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten voldoende draagbare brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekening(en) is aangegeven.
- 3.2 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.
- 3.3 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.
- 3.4 Nieuw aan te schaffen slanghaspels moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. Slanghaspels moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid.
- 3.5 Draagbare blustoestellen moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 3.6 Brandblusmiddelen moeten in overleg met de commandant van de brandweer zijn of worden aangebracht.
- 3.7 De bedrijfsruimten moeten zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar te allen tijde voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren.
- 3.8 Het bedrijf met bijbehorend open terrein moet zodanig worden onderhouden, dat elk gebouw en het opslagterrein bij eventuele onregelmatigheden en bij calamiteiten onder alle omstandigheden bereikbaar is voor blusvoertuigen, alsmede voor voertuigen van hulpdiensten.
- 3.9 Een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt moet zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief gas/luchtmengsel kan vormen.

4 AFVALSTOFFEN

- 4.1 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 4.2 Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.
- 4.3 Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.4 Het is verboden afvalstoffen, al dan niet in verpakking, op of in de bodem te brengen of te hebben.
- 4.5 In de inrichting mag geen afval worden gestort of begraven en mogen geen afvalvloeistoffen of met afvalstoffen verontreinigd water op of in de bodem worden gebracht.
- 4.6 Het in de inrichting vrijkomende vaste bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien de aard van de afvalstoffen daartoe aanleiding geeft (papier, karton, hout e.d.) moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. De afvalcontainers moeten, telkens wanneer deze vol zijn, worden afgevoerd en onmiddellijk worden vervangen door lege afvalcontainers, dan wel moeten worden geleegd waarna de inhoud door middel van een daartoe geschikt gesloten transportmiddel uit de inrichting moet worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. De bedrijfsafvalstoffen dienen aan een erkende vergunninghouder te worden afgegeven.
- 4.7 Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet onderzocht worden of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.
- 4.8 Beenderen en ander dierlijk afval moeten zodanig worden opgeslagen dat geen geurhinder optreedt. Daartoe moeten deze worden bewaard;
- a in een ruimte met een temperatuur beneden 0°C, of;
 - b in een besloten ruimte alwaar de temperatuur beneden 10°C is maar moeten dan daaruit ten minste éénmaal per week worden afgevoerd;
 - c in een gesloten ongekoelde ruimte, maar moeten dan daaruit dagelijks worden afgevoerd.
- 4.9 Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen, onverminderd het bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.

- 4.10 Bij warm weer moeten ten aanzien van de kadavers doelmatige maatregelen worden genomen om stankverspreiding te voorkomen, zoals onder ander bedoeld onder nummer 2100 van de milieulijst 1996 die behoort bij de regeling vrije afschrijving milieu-investeringen.
- 4.11 De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard moet regelmatig worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen. Het spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt moet op de mestkelder worden geloosd.
- 4.12 Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar soort worden bewaard in goed gesloten doelmatige verpakking.
- 4.13 In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of gemengd.
- 4.14 Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste éénmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd.
- 4.15 Het is verboden zich door afgifte aan een ander van gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen. Dit verbod geldt niet indien gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven aan een persoon die krachtens de artikelen 10.36 en 10.37 van de Wet milieubeheer bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen.
- 4.16 Al dan niet bewerkte afgewerkte olie, in de zin van het "Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen" (BAGA, Staatsblad 1993, nr 617), mag niet worden gebruikt als brandstof.
- 4.17 Van de gevaarlijke afvalstoffen en de overige bedrijfsafvalstoffen moet een registratie worden bijgehouden. De registratie moet voldoen aan hetgeen is gesteld in voorschrift 9.3 (milieulogboek).
- 4.18 De afgiftebonnen dan wel omschrijvings- of meldingsformulieren die betrekking hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen (inclusief afgewerkte olie) moeten gedurende vijf jaar worden bewaard. Deze documenten moeten te allen tijde in de inrichting voor een controlerende instantie ter inzage liggen.

5 BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING

- 5.1 Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.
- 5.2 Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

Bodembeschermende voorzieningen

- 5.3 Gemorste oliën, vetten en chemicaliën moeten terstond worden opgeruimd. Hiertoe moet absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.
- 5.4 Vloeibare chemicaliën, oliën, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlijke afvalstoffen moeten worden bewaard in goed gesloten vaatwerk. Tenzij in deze vergunning anders bepaald is moet het vaatwerk staan opgesteld boven een lekbakconstructie met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met 10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen.
- 5.5 Indien een vat lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van het lekkende vat terstond worden overgebracht in een niet lekkend vat dan wel moet het lekkende vat worden overgebracht in een overmaats vat, dat bestand is tegen de lekkende vloeistof.
- 5.6 Indien vaatwerk bestemd is tot het over- of aftappen van vloeistoffen, moeten het vaatwerk en de aftappunten boven een lekbakconstructie zijn geplaatst.
- 5.7 Olie verversen en onderhoudswerkzaamheden waarbij oliën of andere (afval)vloeistoffen kunnen vrijkomen, moeten geschieden boven een vloeistofdichte en tegen de desbetreffende stoffen bestendige vloer.
- 5.8 Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen die olie of chemicaliën bevatten, moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer. Indien lekkage wordt geconstateerd, moeten onder het voertuig of de machine direkt opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit worden geplaatst. Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer oliën, vetten en chemicaliën zorgvuldig uit de tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd.

Wasplaats

- 5.9 Het wassen en/of schoonspuiten van kooien (nachthokken) mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.
- 5.10 De vloer van de wasplaats moet van zodanige omvang zijn dat al het gebruikte water en het vuil wordt opgevangen op de vloer.
- 5.11 De vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht en oliebestendig zijn en afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoergoten, die vloeistofdicht zijn aangesloten op de vloer en op de bedrijfsriolering. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

6 AFVALWATER

- 6.1 Afvalwater mag uitsluitend op een riolering worden geloosd.
- 6.2 Het is de vergunninghouder niet toegestaan een afvoer vanuit een ander perceel dan het in deze vergunning genoemde op de eigen bedrijfsriolering aan te sluiten of te laten aansluiten.
- 6.3 Afvalwater afkomstig van spuitplaats mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking van een openbaar riool; een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk; of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - b. de verwerking van slib dat verwijderd wordt uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiverings-technisch werk niet wordt belemmerd;
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
- 6.4 Het is in het bijzonder verboden op de riolering afvalwater of afvalstoffen te lozen:
- a. met een temperatuur van meer dan 30°C;
 - b. met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionen-exponent (pH) lager dan 6,5 of hoger dan 10 bij een zogenaamd etmaalmonster, alsmede zuren en basen die niet in water zijn opgelost;
 - c. met een sulfaatgehalte van meer dan 300 mg per liter;
 - d. dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken;
 - e. die door versnijdende of vormalende apparatuur zijn versneden of vormalen of waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
 - f. dat (die) stankoverlast buiten de inrichting kan (kunnen) veroorzaken.
- 6.5 Behoudens voor zover anders is bepaald in deze vergunning mogen gevaarlijke afvalstoffen, zoals genoemd in het Besluit houdende aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), niet in het openbaar riool gebracht worden.
- 6.6 Het lozen van afvalwater of afvalstoffen die ten gevolge van aanhechting zeer vaste afzettingen kan/kunnen vormen in de riole-ring is niet toegestaan.
- 6.7 Ten behoeve van controle op lozingen dienen één of meer doelmatige controlevoorzieningen te zijn aangebracht. Deze controlevoorzieningen dienen ten minste te zijn aangebracht na elke aanwezige zuiveringstechnische voorziening en in ieder geval voor de aansluiting op het gemeenteriool. De controleput dient miimaal een afmeting van 300 x 300 mm te hebben.

- 6.8 Het in voorschrift 6.4 bepaalde en het aanbrengen van doelmatige controlevoorzieningen geldt niet voor het lozen van afvalwater of afvalstoffen in het kader van het normale huishoudelijke gebruik dat van een woonruimte wordt gemaakt.

Afvalwaterlozingen agrarische bedrijven

- 6.9 Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen mag niet worden geloosd op de riolering.
- 6.10 Gier en mest mogen niet worden geloosd op de riolering.
- 6.11 Afvalwater dat afkomstig is van composteringshopen en vaste mestopslagen mag niet worden geloosd op de riolering.
- 6.12 Lozingen van afvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen en spuitapparatuur die niet zijn gebruikt voor het toepassen van bestrijdingsmiddelen dat een gehalte van 200 mg/l in enig steekmonster of meer aan minerale vetten of oliën bevat dienen vóór vermenging met overig afvalwaterstromen geleid te worden door een slibvangput en een olie-afscheider.
- 6.13 Een slibvangput dient grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen en zand met een korreldiameter van meer dan 0,5 mm, bepaald volgens DIN ISO 3310-1, doelmatig uit het afvalwater te verwijderen.
- 6.14 Van het ledigen en reinigen van de slibvanger en de olie-afscheider wordt een logboek bijgehouden dat moet worden bewaard in het milieulogboek.

7 HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST

7.1 In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:

- nertsen;
 - * 2500 fokteven
 - * 625 reuen
 - * 14000 pups
- ganzen;
 - * 8 ouderdieren
 - * 15 jonge ganzen

7.2 De Groen-Labelstal, nummer BB 94.02.013, dient te voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot dit stalsysteem opgesteld door de Stichting Groen Label.

7.3 De rennen waarin de dieren verblijven moeten zijn voorzien van een gaasbodem.

7.4 Onder de sheds dient een mestopvangsysteem te zijn bevestigd, de mest dient dagelijks te worden afgevoerd naar een gesloten opslagruimte.

7.5 Buiten het gotensysteem gevallen voederresten en mest moeten tenminste één maal per maand worden verwijderd.

7.6 Het terrein waarop zich de rennen bevinden moet zijn omgeven door een afrastering met een hoogte van tenminste 1 meter, terwijl deze tenminste 0,2 meter moet zijn ingegraven. Wanneer gaas wordt toegepast mag de maaswijdte van het gaas niet groter zijn dan 25 mm. Tenzij de afrastering aan de bovenzijde naar binnen is omgebogen moet deze aan de binnen bovenzijde zijn voorzien van een strook glad materiaal met een hoogte van tenminste 0,3 meter.

Opslag van voer

7.7 Het voer moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebedzigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.

7.8 Voedsel dat dierlijke afvalstoffen bevat mag, voorzover het niet op de dag van aanvoer aan de dieren wordt verstrekt, uitsluitend worden bewaard in een gekoelde dan wel goed geïsoleerde en goed afgesloten ruimte.

7.9 Emballage van voedsel dat dierlijke afvalstoffen bevat mag uitsluitend worden gereinigd op een waterdichte vloer van beton of metselwerk, welke afwaterend gelegd is naar één van de van een stankafsluiter voorziene schroput, waarna het naar de gierkelder wordt afgevoerd.

Luchtverontreiniging en stankhinder

- 7.10 Uitmondungen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige milieu-gevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.
- 7.11 Indien op het dak van de stallen ventilatiekokers met regenkap zijn aangebracht, moeten deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom zoveel mogelijk naar boven gericht blijft.

Mest, algemeen

- 7.12 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op een andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is uiteraard niet van toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 7.13 Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in zindelijke staat moeten verkeren. Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.

Opslag van vaste mest op een mestplaat

- 7.14 De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestplaat. De mestplaat moet mestdicht zijn en zijn voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest op deze plaats moet zodanig geschieden dat uitzakkend mestvocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet, voor zover van toepassing, door middel van een gesloten, mestdichte riolering, worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte of opslagput. De opslagruimte moet van voldoende inhoud zijn om ook het hemelwater dat binnen de mestplaat valt te kunnen bergen.
- 7.15 De afstand van een mestplaat, genoemd in voorschrift 7.14, tot een woning van derden of een gevoelig object moet ten minste 50 m bedragen.

Mestsilo

- 7.16 De constructie van een mestsilo moet in zijn geheel en in alle delen afzonderlijk zodanig zijn uitgevoerd dat geen verlies van mest door lekkages, scheuren of anderszins optreedt.
- 7.17 De mestsilo en de leidingen, afsluiters en andere appendages moeten voldoende bestand zijn tegen de corrosieve invloeden van het mestmilieu, UV-licht en lage temperaturen.

- 7.18 Van een mestsilos;
a moeten leidingen tegen beschadiging door bevriezen zijn beschermd;
b moeten in een vul-aftapleiding, die onder druk staat van de inhoud van de mestsilos ten minste twee afsluiters aanwezig zijn;
c moet de buitenste afsluiter met een veiligheidsslot geborgd kunnen worden;
d moeten in leidingen waarin hevelwerking kan optreden afsluiters of ontluchtingsvoorzieningen zijn aangebracht.
- 7.19 Rondom een mestsilos moeten zodanige voorzieningen zijn aangebracht, dat de constructie op kwetsbare plaatsen niet door langsrijdende of bij de mestbehandeling in gebruik zijnde voertuigen kan worden aangereden.
- 7.20 Een bordes of brug voor het verrichten van werkzaamheden, geplaatst aan de rand van of boven een mestsilos, moet deugdelijk zijn uitgevoerd en bevestigd en moet ten minste 0,70 m x 1,00 m groot zijn. Het bordes of de brug moet zijn voorzien van een leuning met regels op 1,10 m en 0,50 m hoogte en een voetstootlijst van ten minste 50 mm boven de vloer. De vloer van een aan de silowand gemonteerd bordes moet zich ten minste 1,10 m beneden de bovenrand van de silowand bevinden.
- 7.21 Vaste klimvoorzieningen aan de buitenzijde van de mestsilos mogen niet lager dan 2 m boven de begane grond aanvangen.
- 7.22 Op de rand van een mestsilos moet een afrastering zijn aangebracht, tenzij de rand zich meer dan 2,50 m boven de direct omliggende betreedbare grond bevindt of de mestsilos is voorzien van een afdekking die tot over de buitenrand doorloopt of op de buitenrand aansluit. De totale hoogte van de silowand en de afrastering moet ten minste 1,80 m zijn, gemeten vanaf de direct omliggende betreedbare grond. De afrastering moet bestaan uit ten minste drie (punt)draden. De onderlinge afstand tussen de (punt)draden mag ten hoogste 250 mm bedragen. De onderste draad mag niet hoger dan 100 mm boven de silowand zijn geplaatst en mag zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de wand niet meer dan 100 mm oversteken.
- 7.23 Aan de binnenzijde van een silowand moet een vaste ladder zijn aangebracht. Waar de in voorschrift 7.22 bedoelde afrastering demontabel is uitgevoerd moet de ladder ter plaatse zijn aangebracht.
- 7.24 De ruimte boven de mest in een mestsilos met een niet-drijvende afdekking moet in open verbinding staan met de buitenlucht, zowel op een plaats boven de rand van de mestsilos als ook op het hoogste punt van de afdekking. De opening op het hoogste punt moet ten minste 10.000 mm² groot zijn.
- 7.25 Een bassin uitgevoerd als kelder moet zodanig zijn uitgevoerd dat, rekening houdend met het wisselend mestniveau, er geen ruimten boven de mest kunnen ontstaan die van de buitenlucht zijn afgesloten.

- 7.26 Een mestsilos met een beloopbare vaste afdekking moet zijn voorzien van ten minste twee mangaten. Een mangat moet ten minste 600 mm x 600 mm groot zijn en zijn voorzien van een voldoende draagkrachtig en duurzaam deksel, dat tegen verschuiven is geborgd. De mangaten moeten enerzijds zo dicht mogelijk zijn aangebracht bij een plaats waar reparatiewerkzaamheden te verwachten zijn en anderzijds zo functioneel mogelijk zijn gesitueerd, om ventilatie vóór betreding mogelijk te maken.
- 7.27 In een uit één deel bestaande drijvende afdekking moeten voorzieningen zijn aangebracht om ophoping van gas onder de afdekking te voorkomen.
- 7.28 Een mestsilos zonder afdekking mag uitsluitend op of nabij de bodem van het bassin worden gevuld.
- 7.29 Voorschrift 7.28 is niet van toepassing indien de mestsilos is gelegen;
- a op meer dan 100 m afstand van een agrarische bedrijfswoning van derden, en;
 - b op meer dan 200 m afstand van een gevoelig object of een woning van derden, niet zijnde een woning als bedoeld onder A., en;
 - c op meer dan 350 m afstand van de bebouwde kom.
- 7.30 Een mestsilos die niet is afgedekt mag niet verder gevuld zijn dan tot 0,20 m onder de rand.
- 7.31 Tenzij een beoordeling door of namens een door de Raad voor Certificatie voor dit werk erkend instituut, door het bevoegd gezag of een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige uitwijst dat de mestsilos voor de duur van een volgende referentieperiode kan worden gebruikt, moet een mestsilos of delen ervan worden vervangen vóór het verstrijken van de geldende referentieperiode, die bedraagt;
- a 20 jaar voor betonnen, houten, stalen of gemetselde constructies;
 - b 10 jaar voor doekconstructies;
 - c 10 jaar voor binnenafdichtingsfolies;
 - d 10 jaar voor overige constructies.
- Een bewijs van de beoordeling, afgegeven door of namens degene die de beoordeling heeft uitgevoerd, moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd. In dit bewijs wordt voor de beoordeelde delen van de mestsilos een nieuwe referentieperiode aangegeven.
- 7.32 Indien een folie ten behoeve van binnenafdichting wordt vervangen, zijn op de nieuw aan te brengen folie de bepalingen 1.7.1 en 1.7.2 van de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uitgegeven publikatie "Bouwtechnische richtlijnen mestbassins 1990" van toepassing. Een door de installateur van de folie afgegeven verklaring, waaruit blijkt dat aan de bedoelde bepalingen wordt voldaan en waarin de referentieperiode voor de folie is aangegeven, moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd. De referentieperiode bedraagt voor een nieuw aan te brengen folie ten behoeve van binnenafdichting 10 jaar.

8 GASGESTOOKTE HEATER

- 8.1 Een heater moet voldoen aan de keuringseisen van GASTEC NV voor zover deze betrekking hebben op de veiligheid, de ontsteking en het ontwijken van gas en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-keurmerk.
- 8.2 Een heater en de bij dat toestel behorende appendages moeten voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996.
- 8.3 Een heater en de bijbehorende gasleidingen, moeten voldoen aan de voorschriften gesteld in de norm NEN 1078.
- 8.4 Een heater moet zijn voorzien van;
- a een inrichting die de gastoevoer naar de brander afsluit, indien de luchtcirculatie onderbroken wordt;
 - b een inrichting (b.v. een maximaal-thermostaat), die de gastoevoer afsluit, indien de oppervlaktetemperatuur van het verwarmingslichaam de 250°C overschrijdt;
 - c een beveiliging, die voorkomt dat de temperatuur van de te verwarmen lucht hoger oploopt dan voor de installatie toelaatbaar is; de temperatuur mag echter 90°C niet te boven gaan.
- 8.5 Een heater moet zijn voorzien van een aansteekbrander, welke zodanig met de hoofdbrander is gekoppeld, dat deze geen gas krijgt toegevoerd, indien de aansteekbrander niet brandt en bovendien zodanig ten opzichte van de hoofdbrander is opgesteld, dat deze onder alle omstandigheden ontsteekt.
- 8.6 De ontsteking van de aansteek- en/of hoofdbrander moet rustig, zonder explosie, plaatsvinden.
- 8.7 De verbrandingsgassen van een heater moeten worden afgevoerd door een leiding van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal.
- 8.8 De afvoerleiding moet reiken tot ten minste 1 m boven het dak.
- 8.9 De afvoerleiding moet jaarlijks inwendig worden gereinigd zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.
- 8.10 In de leiding, waardoor de verbrandingsgassen worden afgevoerd, mag geen schuif of klep zijn aangebracht en moet in of nabij de heater een valwindafleider aanwezig zijn.
- 8.11 In de ruimte waar een heater is opgesteld moet op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats een elektrische schakelaar zijn aangebracht, waarmee de brander van de heater buiten bedrijf kan worden gesteld.

- 9.1 Bij vervangingsinvesteringen van opstallen, installaties, apparatuur of bedrijfsinrichting dient vooraf vastgesteld te worden of de voorgenomen vervanging voldoende tegemoet komt aan milieu-aspecten zoals hoog rendement door beperkt energieverbruik, verantwoord materiaal gebruik, isolatie, herbruikbaarheid bij vervanging, alternatieve duurzame energievoorziening, beperkte stikstofoxiden emissie, etc.

Besparing van grondstoffen en afvalstoffen

- 9.2 De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:

- papier en karton;
- metalen inclusief blik en aluminium;
- polyetheen cq polyethyleen (o.a. landbouwfolie);
- hout;
- aardewerk, puin en beton;

Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.

Milieulogboek

- 9.3 Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;

- deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
- de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
- de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
- de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
- datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen;
- ongedierte bestrijdingsplan;
- de registratie van het onderhoud en het legen van de slibvanger en olie/benzine afscheider;
- de registratie van bedrijfsafvalstoffen; deze registratie moet geschieden per categorie zoals papierafval, metaalafval, plasticafval, grofvuil; per afgevoerde partij moeten de transporteur en de hoeveelheid van het bedrijfsafval worden aangegeven.

- 9.4 Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

10 ENERGIE-EFFICIENCY

- 10.1 Binnen de inrichting moet een persoon zijn aangewezen welke erop toeziet dat medewerkers op zo verantwoord mogelijke wijze met energieverbruikende installaties en voorzieningen omgaan.
- 10.2 De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen die energie-efficiency maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.

Registratie van het energieverbruik

- 10.3 Het energieverbruik moet per kwartaal worden geregistreerd. Hier toe moeten de volgende energiestromen worden geregistreerd:
- a het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m³;
 - b het elektriciteitsverbruik in kWh;
- De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 9.3 bedoelde milieulogboek.

Verlichting

- 10.4 Voor buiten-, algemene- en accentverlichting mag geen gebruik worden gemaakt van gloeilampen. Hierbij moeten zoveel mogelijk energiebesparende verlichtingsapparatuur, zoals reflecterende armaturen met spaarlampen worden toegepast.
- 10.5 Voor de ruimteverlichting dient gebruik te worden gemaakt van energie-arme verlichtingsapparatuur, zoals spaarlampen of TL-verlichting.
- 10.6 Onverminderd de in deze beschikking opgenomen eisen met betrekking tot de elektrische installatie moeten elektrische lichtbronnen met een continue bedrijfstijd van meer dan 4 uur per etmaal zijn uitgevoerd met energie-efficiënte armaturen met een hoogfrequent voorschakelapparaat.

Behoort bij de op **09 SEP. 1997**
verleende milieuverg. nr. **97.07**

122 - 1.777 13

5.1.2e

Vordenseweg

Ingek.	15 APR. 1997	no.	3232
B&W	/raad	arch.	
advies ter uitv. ter ken.	fzm	par.	
copie			
ontv.ber.			

WET MILIEUBEHEER
aanvraag vergunning (art. 13.2)

Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Lochem

Naam aanvrager :
Adres : Vordenseweg
Postcode : 7244 PS Plaats : Barchem
Telefoon : 5.1.2e Telefax :

* Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting een vergunning inzake het:
☐ oprichten en in werking hebben
☐ veranderen vanwege uitbreidingen/wijzigingen
☐ veranderen van de gebedzige werkwijzen
☐ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van (1)

* Verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting voor welke reeds vergunning werd verleend, een nieuwe, de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende vergunning (art. 8.4) (2)

Aard van de inrichting (3)

Pelsdierenfokkerij

Plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd**:

Naam inrichting: 5.1.2e

Adres : Vordenseweg 5.1.2e

Postcode : 7244 PS Plaats : Barchem

Telefoon : 5.1.2e Telefax :

Kadastrale aanduiding:

Gemeente: Laren Sectie: ... H ... Nummer(s): ... 3504

Datum: Handtekening aanvrager:

... 1 april 1997 5.1.2e

* aankruisen wat van toepassing is
 ** indien de inrichting in meer dan één gemeente is gelegen, aangeven in welke gemeente het grootste deel van de inrichting ligt.

1. Alleen invullen, indien om een tijdelijke vergunning wordt verzocht; een dergelijk verzoek is normaliter mogelijk voor vijf jaar. Nodig is dat wordt aangegeven of er sprake is van een tijdelijke inrichting, wanneer de bedrijfsactiviteiten zullen worden gestaakt (afhankelijk van tijd, gebeurtenis, omstandigheid). Informeer zondig bij de afdeling Bouwen en Milieu voor meer bijzonderheden.
2. Indien reeds eerder één of meer vergunningen voor de inrichting zijn verleend kan worden verlangd, dat thans een verzoek om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, aanvraag wordt ingediend. Het verdient aanbeveling hieromtrent van te voren bij de afdeling Bouwen en Milieu informatie in te winnen.
3. Het type bedrijfsvoering vermelden (bijv. bakkerij, garage, restaurant, tankstation).

De aanvraag voor de oprichtingsvergunning/een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning in viervoud indienen. Bij deze aanvraag dient te worden overgelegd:

- Een bouwkundige plattegrond in viervoud, schaal 1 : 200, doch bij voorkeur 1 : 100, die zowel de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangeven (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten), alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen). Deze tekeningen dateren en ondertekenen (zie ook toelichting plattegrondtekening).
- Een nauwkeurige beschrijving van de inrichting.

De aanvraag voor een uitbreidings-/wijzigingsvergunning in viervoud overleggen. Bij deze aanvraag dient te worden overlegd:

- Een bouwkundige plattegrond in viervoud, schaal 1 : 200, doch bij voorkeur 1 : 100 waarop de uitbreiding c.q. wijziging is aangegeven.
- Een nauwkeurige beschrijving van de uitbreiding/wijziging.

Agrarische bedrijven.

Behoort bij de op 09 SEP. 1997
verleende milieuverg. nr. 97.07

NAUWKEURIGE BESCHRIJVING

in viervoud overleggen bij de aanvraag vergunning Wet Milieubeheer

1. Welke hinderwetvergunning en/of kennisgevingen zijn er in het verleden voor dit bedrijf verleend?

- ☐ geen
- ☐ oprichtingsvergunning, datum
- ☐ uitbreiding en of wijziging vergunning, datum
- ☒ een nieuw de gehele inrichting omvattende vergunning, datum 4.-.9.- 1991
- ☐ een melding volgens artikel 1a Hinderbesluit, datum
- ☐ een kennisgeving Besluit opslag propaan Hinderwet, datum
- ☐ een kennisgeving Besluit mestbassin Hinderwet, datum
- ☐ een kennisgeving volgens de rioollozingsverordening, datum
- ☐ een rioleringsvergunning, datum
- ☐ een vergunning van de WVO, datum
- ☐, datum
- ☐, datum

2. Aard van de omgeving

afstand

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☐ bebouwde kom | m |
| ☐ ziekenhuis, sanatorium, internaat etc. | m |
| ☐ bungalowpark, camping etc. | m |
| ☐ zwembad, speeltuin (dagrecreatie) | m |
| ☐ meerdere burgerwoningen in lintbebouwing | m |
| ☐ meerdere verspreid liggende burgerwoningen | m |
| ☒ een enkele burgerwoning in het buitengebied | .118... m |
| ☐ agrarische bedrijfsbewoning | m |
| ☐ binnen waterwingebied gelegen | ☐ 60 dagenzone |
| | ☐ 10 jaarszone |
| | ☐ 25 jaarszone |
| ☒ verzuring gevoelig bosgebied | .50.... m |
| ☐ verzuring gevoelig gebied, niet zijnde een bos | m |

(kortste afstand tussen het middelpunt (zwaartepunt) van de inrichting en het bos/niet zijnde bos)

3. De opslag van kuilvoer:

- 0 n.v.t.
- 0 de afstand tussen de kuilvoeropslag van gras en de dichtstbijzijnde woning van derden of gevoelige objecten bedraagt m
- 0 de afstand tussen de kuilvoeropslag van snijmais en de dichtstbijzijnde woning van derden of gevoelig object bedraagt m.

4. Afstanden mestopslagen:

- 0 de afstand tussen de opslagplaats van vaste mest en de dichtstbijzijnde woning* bedraagt circa 110.. m
 - 0 de afstand tussen de opslagplaats van vloeibare mest en de dichtstbijzijnde woning* bedraagt circa 145. m
 - 0 de afstand tussen de opslagplaats van gier en de dichtstbijzijnde woning* bedraagt circa m.
- (* woning van derden of gevoelige objecten)

5. Stallen.

De afstand tussen de stallen van de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd en de dichtstbijzijnde woning* bedraagt 118. m

Zijn Groen Label-stallen aanwezig?

- 0 nee
- 0 ja, hieronder gespecificeerd

Groen Label nr.	Diercat.	Aantal	Stalnr. op tekening
..BB.94.02.013..	..nertsen.	..2500....	..alle sheds
.....			
.....			
.....			
.....			

6. Mestopslag totale inhoud:

- 0 drijfmestkelders: inh. m3
 - 0 vaste mestplaats: inh. m3
 - 0 silo : inh. 360. m3
 - 0
- open/afgedekt opp. 100.. m²
- open/afgedekt opp. 113. m²

7. Afvoer mest:

- de vaste mest wordt afgevoerd naarakkerbouwgebieden elders in Ned.
- de vloeibare mest wordt afgevoerd naaridem.....
- 0 de vaste mest wordt maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd
- 0 de vloeibare mest wordt maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.

a = aantal dat reeds aanwezig is
b = aantal volgens huidige vergunning(en)
c = aantal te houden

diersoort	a	b	c
<u>Rundvee</u>			
a. melk- en kalfkoeien (evenals zoogkoeien)			
b. vrouwelijk jongvee tot circa 2 jaren			
c. vleeskalveren (witvlees) van circa 6 maanden			
d. vleesstieren (evenals overig vleesvee) van 0 tot circa 2 jaren			
<u>Varkens</u>			
e. fokzeugen			
- kraamzeugen (incl. biggen)			
- guste-/dragende zeugen			
f. opfokzeugen van 25 kg tot 7 maanden			
g. opfokzeugen van circa 7 maanden tot de eerste dekking			
h. opfokberen van circa 25 kg tot circa 7 maanden			
i. dekberen, circa 7 maanden en ouder			
j. opfokzeug op specifieke opfokbedrijven (gespecialiseerd bedrijf waar uitsluitend biggen zwaarder dan 22 kg worden opgefokt tot fokzeug; huisvesting en bezetting/mE ongeveer gelijk aan mestvarkens)			
k. aantal biggenplaatsen (afgespeende biggen)			
l. vleesvarkens (evenals opfokberen) zwaarder dan 25 kg			
0 volledig roostervloer			
0 gedeeltelijk roostervloer, gehele hok onderkelderd zonder stankafsluiter			
0 overig gedeeltelijke roostervloer (inclusief Deense stal)			
0 Groen Label			
0			

Kippen

m. opfokhennen en -hanen van legrassen jonger dan circa 18 weken			
n. legkippen			
0 open mestopslag onder de batterij			
0 mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put; natuurlijke ventilatie			
0 mestbandbatterij met dagelijkse/regelmatige afvoer naar een gesloten put; natuurlijke ventilatie			
0 batterij met geforceerde mestdroging (diep-pitstal of highrisstal, kanalenstal)			
0 mestbandbatterij met geforceerde mestdroging			
0 grondhuisvesting zogenaamde scharrelkippen (strooiselvloer/roostervloer)			
o. opfokhennen en -hanen van slachtrassen jonger dan circa 19 weken			
p. ouderdieren van slachtrassen:			
0			

Slachtkuikens

0 niet geïsoleerde vloer			
0 geïsoleerde vloer			

Paarden

.....

Konijnen (voedsters)

.....

Schapen

.....

Nertsen

q. fokteven	1250..	1250..	2500
r. reuen	313...	313..	625
s. pups	incl. bijbehorende pups		
0 type mest- en afvoersysteem	G.L. dagontmestingssysteem		
0 aantal keren dat de mest uit de opvangput wordt verwijderd	met afvoer naar gesloten mestopvang.		

Vossen

t. fokmoeren			
u. rekels			
v. pups			
0 type mest- en afvoersysteem			
0 aantal keren dat de mest uit de opvangput wordt verwijderd			

<u>Ganzen</u>	moederdieren + genten	8	8	8
	jongen	15	15	15

8. Ventilatie

- 0 op natuurlijke wijze: m boven maaiveld/daklijn
- 0 op mechanische wijze:
- 0 aantal elektrische ventilatoren stuks (met milieukoker)
- 0 aantal elektrische ventilatoren stuks (met regenkap)
- 0 totaal vermogen kW

9. Stookinstallatie

- 0 gas vermogen ..2,5..... kW (totaal)
- 0 stookolie vermogen kW (totaal)
- 0 vaste brandstof, soort vermogen kW (totaal)
- 0 elektrische verwarmingsapparatuur vermogen kW (totaal)

10. Vermogen (totaal)

- 0 electromotoren30,5..... kW
- 0 verbrandingsmotoren7,5..... kW

11. Opslag grond-, hulp- en andere stoffen

Worden er bestrijdingsmiddelen opgeslagen?

- 0 nee
- 0 ja, hieronder gespecificeerd

soort	verpakking (blik/jerrycan)	inhoud (l/kg)	aantal	wijze van opslag	nr. op tek.
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

Worden er gevaarlijke (chemische) stoffen (niet zijnde bestrijdingsmiddelen) opgeslagen?

- 0 nee
- 0 ja, hieronder gespecificeerd

soort	hoeveelheid (kg/m3)	verpakking c.q. opslag	wijze van opslag	nr. op tek.
.....				
.....				
.....				
.....				

(bij ruimtegebrek een goederen-/stoffenlijst bijvoegen als bijlage)

Heeft u voor de opslag van bestrijdingsmiddelen/gevaarlijke stoffen:

- 0 een bestrijdingsmiddelenkast, niet betreedbaar
- 0 een betreedbare bestrijdingsmiddelenkast
- 0 een chemicaliën-/verfopslagruimte
- 0 een chemicaliën-/verfkast
- 0 een aparte ruimte voor goederen
- 0 een aparte ruimte voor andere stoffen
- 0 niet van toepassing

Opslag overige stoffen

- 0 kunstmestsilo, aantal inhoud liter
- 0 breivoederinstallatie
- 0 meelsilo aantal inhoud liter

soort stof

.2 silo's nerstenvoeder. hoeveelheid ..3000..... kg
 hoeveelheid kg
 hoeveelheid kg

Opslag brandstoffen

0	n.v.t.				
0		type opslag ondergronds/ bovengronds	hoeveelheid m3	datum in- stallatie	nr. op tek.
1					
2					
3					
4					
5					
6					

12. Chemische afvalstoffen

0 n.v.t.

		afvoer- freq.	hoeveelh./ jr. in kg	wijze van opslag	inzamelaar
0	afgewerkte olie				
0	slib/olie/ vetafzetting				
0	overige afvalstoffen				
					
					
					

13. Bedrijfsafvalwater

- 0 niet van toepassing
- 0 gemeenteriool, melding Lozingsverordening riolering d.d.....
- 0 op open water
- 0 in septictank
- 0 in bodem
- 0 .vetvangput met afvoer op zinkput

via

- 0 zand c.q. slibvanger
- 0 vetafscheider
- 0 waterzuiveringsinstallatie
- 0 olie/benzine-afscheider
- 0 bezinkvijver
- 0

14. Af- en aanvoerbewegingen vrachtwagens per dag/week:

- 0 n.v.t.
- 0 vrachtwagens/tractoren:
 -1..... tussen 07.00 en 19.00 uur of
 -1..... tussen 19.00 en 23.00 uur of
 -1..... tussen 23.00 en 07.00 uur

15. Beregeningsinstallatie

- 0 n.v.t.
- 0 vermogen kW
- 0 m.b.v. verbrandingsmotor
- 0 m.b.v. elektromotor

16. Ammoniak-uitstoot beperkende maatregelen

Worden er speciale voorzieningen getroffen ter beperking van de uitstoot van ammoniak en/of stankveroorzakende stoffen?

- 0 nee
 - 0 ja, de volgende voorzieningen
- z.o.z.

mogelijke voorzieningen

- 0 biobedinstallatie
- 0 bioluchtwaterinstallatie
- 0 stoffilter(s)
- 0 stal(len) nr. en met gesloten mestopslag
- 0 spoelsysteem
- 0
- 0 omschrijving en berekening van bovenstaande uitworpbeperkingsmaatregelen is bijgevoegd
- 0
- 0 ..Alle sheds worden voorzien van een dagontmestingssysteem.(Groen Label)

17. Bedrijfsmilieuzorgsysteem

- 0 er is een grondstoffen- en afvalstoffensysteem aanwezig
- 0 er is een mineralenbalans aanwezig
- 0 er wordt de komende drie jaar een bedrijfszorgsysteem opgezet
- 0 n.v.t.....

18. Milieubelasting van de inrichting

Wijze waarop de milieubelasting bij normaal bedrijf wordt vastgelegd en geregistreerd.

n.v.t.....
.....
.....
.....
.....
.....

19. Opgaaf van redelijkerwijs te voorziene ongewone ongevallen

Mogelijke incidenten of calamiteiten, buiten de normale bedrijfsomstandigheden en de daarbij ingezette milieuvoorzieningen.

n.v.t.....
.....
.....
.....
.....

20. Bouwvergunning

0 niet aangevraagd
0 aangevraagd, datum aanvraag ...1.april.1997...
0 verkregen, datum vergunning
0

21. Toekomstige ontwikkelingen.

Hier vermelden de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebezigde werkwijzen, alsmede de vestiging van nevenindustrieën in de nabijheid van de inrichting.

n.v.t.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5.1.2e

firma stempel,



Beoordeling 75% opvulling van het NH3-gat

naam: 5.1.2e
 adres: Vordenseweg 5.1.2e

datum: 27-08-97

Bestaandrecht: 725 kg NH3

Aanvraag (GL)						TOTAAL
diersoort	nerts					
aantal	2500					
em. fact. GL	0,25					
em. fact. trad.	0,58					
Emissie GL	625	0	0	0	0	625
Emissie trad.	1450	0	0	0	0	1450

Aanvraag (trad)						TOTAAL
diersoort						
aantal						
em. fact.						
Emissie	0	0	0	0	0	0

Beschikbaar voor GL: 725
 Verhoudingsfactor: 0,5

						TOTAAL
"n" vlg trad.	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
emissie (trad)	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
emissie (GL)	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
NH3-gat	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
NH3-gat 75%	309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	309,38
"n" vlg NH3gat	1237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAAL AANTAL	2487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
nerts	0	0	0	0	0

GEBRUIKT ... %	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-------	------	------	------	------

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 45